

Suma[®] Stop Slip^{™/MC} D3.3

Traitement antidérapant



Traitement antidérapant et nettoyant sans rinçage pour les sols en carrelage brut de carrière.

Efficace

- ▶ Technologie brevetée qui agit sur la micro-texture des carrelages bruts de carrière, en améliorant leur résistance au glissement
- ▶ Le produit ne modifie pas la durée de service du sol pendant le traitement antidérapant
- ▶ Le produit peut s'utiliser comme nettoyant quotidien pour sols quand il est dilué

Polyvalent

- ▶ S'utilise sur : carreaux bruts de carrière, porcelaine, carreaux de céramique, bruts de carrière, et autres carreaux de grès cérame
- ▶ Distribuer ou diluer manuellement pour du nettoyage de sols quotidien

Conçu pour

- ▶ Soins de santé
 - ▶ Services alimentaires
 - ▶ Hébergement
 - ▶ Entreprises de service d'immeubles
 - ▶ Agences gouvernementales
 - ▶ Éducation
-



Mode d'emploi

Le **traitement antidérapant Suma® Stop Slip™/MC D3.3** est conçu pour être appliqué à pleine puissance pour améliorer l'adhérence, en agissant sur la micro-texture du carrelage pour rendre le sol plus sûr. Le produit s'utilise aussi dilué pour du nettoyage quotidien efficace des sols.

- ▶ Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation ou l'entreposage. À ne pas utiliser sur des surfaces entrant en contact avec des aliments.



Traitement antidérapant (une fois par mois, ou ponctuellement sur les zones glissantes)

- ▶ Utiliser des cônes de signalisation pour baliser la zone au sol à traiter. Essuyer les éventuels déversements et balayer les débris.
- ▶ Appliquer une couche épaisse de ce produit non dilué en utilisant une vadrouille propre et un seau sans essoreuse. Répartir régulièrement ce produit sur tout le sol.
- ▶ Sur un carrelage non vernissé, laisser agir 20 minutes et agiter avec un balai brosse ou un autre outil adéquat.
- ▶ Sur du carrelage en céramique ou en porcelaine, laisser agir 20 minutes supplémentaires pour une durée totale de contact de 40 minutes. Si la surface commence à sécher, remettre du produit pour maintenir le sol humide. Sur du carrelage vernissé, le **traitement antidérapant Suma® Stop Slip™/MC D3.3** peut ternir/décolorer les carreaux en agissant pour améliorer l'adhérence du sol (quand il est utilisé à pleine puissance, toujours effectuer un essai préliminaire du produit dans une zone peu visible).
- ▶ Récupérer le produit résiduel à la vadrouille ou l'envoyer vers un drainage de sol avec une raclette. Rincer à l'eau ou passer le sol à la vadrouille bien mouillée.
- ▶ Assécher la surface du sol avec une vadrouille essorée ou une raclette.

- ▶ À l'aide d'une vadrouille propre, appliquer la solution de nettoyage généreusement sur le sol, en faisant se chevaucher les passages de la vadrouille. Pour obtenir les meilleurs résultats, frotter le sol avec un balai brosse, spécialement s'il y a des joints de mortier, et laisser la solution de nettoyage agir pendant 10 minutes avant de rincer ou d'utiliser une raclette. de rincer ou d'utiliser une raclette.
- ▶ Répéter le nettoyage si nécessaire sur les zones très salies. Récupérer la saleté détachée et l'excédent de solution usée avec une vadrouille bien essorée fréquemment, ou les pousser avec une raclette vers un drainage de sol. Rincer à l'eau ou passer le sol à la vadrouille bien mouillée.
- ▶ Assécher le sol avec une vadrouille sèche ou une raclette, ou le laisser sécher à l'air, avant de le rouvrir au trafic. Une fois le sol sec, enlever les signalisations de sol mouillé.

Nettoyage quotidien

- ▶ Utiliser des cônes de signalisation pour baliser la zone au sol à traiter. Essuyer les éventuels déversements et balayer les débris.
- ▶ Distribuer ou diluer manuellement une solution de produit de force appropriée avec de l'eau tiède dans un seau de vadrouille.

Remarque : Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères.

Spécifications du produit

Description	Concentré
Certifications	CFIA, Kasher
Couleur/Forme	Liquide orange transparent
Point d'éclair	200°F (93.3 °C)
pH	4,5
Odeur	Agent de surface
Durée de conservation	2 ans
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,019

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
04678	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi (Traitement antidérapant mensuel) 1:128 (Nettoyage quotidien)

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS	Concentré	NFPA
2	Santé	2
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.

Les logos du peroxyde d'hydrogène (™/MC) et AHP (®) sont des marques commerciales brevetées détenues par Virox Technologies et utilisées sous licence.

Le logo WoolSafe Approved® est une marque de certification détenue par la WoolSafe Organization.
Le logo du sceau d'approbation CRI est un marquage de certification détenu par l'Institut des moquettes et tapis.

Pour plus d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC30067F (12/062)

Diversey
for a cleaner, healthier future™